

HANDLEIDING

ZELFKLEVENDE RAAMFOLIE

HOMEWELL

WAT HEB JE NODIG?

- Rolmaat/liniaal
- Rakel of soortgelijk voorwerp
- Afbreekmesje
- Plantenspuit met water

1: HET FOLIE OP MAAT SNIJDEN OF KNIPPEN

Meet eerst het raam op met de rolmaat/liniaal, snijd vervolgens de folie op maat. Wij adviseren om het raamfolie 1 a 2 centimeter breder af te snijden dan dat je hebt opgemeten. Het teveel aan folie kun je eenvoudig wegsnijden met een scherp mesje.

2: MAAK HET RAAM SCHOON EN VETVRIJ

Het raam moet goed schoon en vetvrij gemaakt worden, dit kan gewoon met warm water en een druppel afwasmiddel. Met een grondige schoonmaak voorkom je dat vuil en stofdeeltjes tussen het raam en het raamfolie terechtkomen.

3: FOLIE NAT PLAKKEN

Maak het raam eerst goed nat met de plantenspuit, hierdoor kan de folie nog verschoven worden tijdens het aanbrengen

4: BESCHERMLAAG DEELS VERWIJDEREN

Trek ongeveer 10 centimeter van het schutvel (dit is van papier of doorzichtig folie) van het folie. Dit is eenvoudig te doen door op zowel de folie als op het schutvel een tape te plakken en dan los te trekken.

5: RAAMFOLIE OP RAAM AANBRENGEN

Begin in een hoek en ga vervolgens verder. Zorg ervoor dat het folie strak tegen het raam komt. Het aanbrengen van raamfolie is een eenvoudig, maar een secuur karwei. Wij adviseren je daarom om dit bij voorkeur met twee personen te doen.

6: OVERTOLLIG WATER WEGVEGEN

Zodra het raamfolie naar wens is aangebracht, moet het overtollige water dat tussen het raam en het folie zit weg worden gehaald. Strijk met de rakel met theedoek over het folie vanuit het midden naar de zijkanten.

7: DE AFWERKING

Nu het raamfolie is aangebracht kun je, indien dit van toepassing is, het overtollige raamfolie met een stanleymesje weg snijden. Hierna ben je klaar en kan je genieten van de mooi aangebrachte folie!

VEELGESTELDE VRAGEN:

IK HEB MIJN RAAMFOLIE MET BEHULP VAN WATER OP HET RAAM GEPLAKT, MAAR NU ONTSTAAN ER WITTE PLEKKEN IN HET FOLIE, WAT NU?

De witte vlekken zijn vochtplekken. Strijk zo veel als mogelijk is het water weg met een raamwisser. De plekjes die dan nog overblijven trekken vanzelf weg als het water is verdampt.

HELP, MIJN RAAMFOLIE ZIT VOL MET VOUWEN EN LUCHTBELLEN WAT NU?

Raamfolie dient met ruim water geplakt te worden. Vouwen en luchtbellen ontstaan als er onvoldoende water wordt gebruikt of niet netjes geplakt wordt. Statisch raamfolie kun je van het raam verwijderen en nogmaals opnieuw plakken. Het blijft altijd haar statische kleefkracht behouden.

KAN IK RAAMFOLIE HERGEBRUIKEN?

Nee, het is niet mogelijk om raamfolie te hergebruiken. Het folie is dun en heeft de neiging te gaan rekken en scheuren als het wordt verwijderd. Bij het verwijderen verliest het tevens haar kleefkracht. Alleen statische raamfolie behoudt haar statische kleefkracht.

KAN IK OOK ZONDER WATER HET FOLIE PLAKKEN?

Ja dat is zeker mogelijk, maar aanzienlijk minder eenvoudig. U dient het folie namelijk in één keer goed te plakken. U kunt het dan ook niet meer corrigeren.

NL25 Shopping aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van onze plakfolie en/of raamfolie