

Vloerverzorging voor gewaxt/ met olie-was finish RM 530



Optimale verzorging en bescherming voor in de was gezette houten vloeren of houten vloeren met een olie-wasafwerking. Loopsporen worden verwijderd, de onderhoudsfilm wordt vernieuwd en de vloer krijgt een zijdeglans. Opmerkingen: Laat goed onderhouden vloeren 24 uur uitharden, gebruik geen water, verplaats geen meubels, loop niet op vloeren met schoenen. Vorstvrij bewaren.



Eigenschappen

- Optimale zorg en bescherming
- Frist op
- Geeft een halfmatte glans
- Polijst goed

Toepassingsvelden

- Gewaxte houten vloeren
- Houten vloeren met een afwerklaag van olie/was

- handmatig
- Boenmachine

	VE*	Artikelnummer
1 l	6	6.295-778.0

*VE: verpakkingseenheid

Toepassing:

Voor een eerste toepassing

- Stofzuig de vloer en maak licht vochtig schoon.
- Spoel de dweil uit en wring vochtig droog.
- Breng 10 ml/ m² van het verzorgingsproduct aan en spreid het stuk-per-stuk egaal uit met een dweil.
- Vochtige verzorgingsfilm laten drogen (ca. 20–30 min), vervolgens de vloer boenen.

Toepassing op beschermde vloeren

- Stofzuig de vloer.
- Voeg 30 ml / l toe aan het waswater, reinig de vloer met een vochtige dweil, laat volledig opdrogen en polijst indien nodig.

Richtlijnen voor gebruik:

- Laat behandelde vloeren gedurende 24 uur drogen.
- Gebruik geen water.
- Verplaats geen meubilair of betreed niet met schoenen.
- Vorstvrij opbergen

Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen:

- P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

Omgevingskenmerken:



Fles en etiket 100% recycleerbaar

Gelieve ons te contacteren voor meer informatie:

Kärcher B.V.

Brieltjenspolder 38
4921 PJ Made

Telefoon: +31 (0) 76 75 01 700
Fax: +31 (0) 76 75 01 701